

tb ZAMS

PRODUKTE





tb Z A M S
**ROCK
BLOCK**

tb Z A M S
**BETON
BLOCK**

CE

www.tb-zams.at

Einatzbereich & Vorteile



Mögliche Einsatzbereiche:



- Berg- oder talseitige Stützmauern von Verkehrswegen
- Schüttgutlagerboxen / Garagenboxen
- Errichtung von Trennwänden
- Untergeordnete Stützmauern
- Gartenlandschaftsbau / Grundstückseinfriedungen
- Temporäre Sicherung
- Betongüte B2 und Sondervariante B7

Technische & wirtschaftliche Vorteile:

- Vorfertigung im Werk
- Schnelle Montage durch Baukastensystem
- Flexible, individuelle Einsatzmöglichkeiten
- Erhebliche Zeitersparnis gegenüber anderen Herstellungsarten vergleichbarer Stützbauwerke
- Mehrere Oberflächengestaltungsmöglichkeiten
- Ansprechende Optik durch diverse Oberflächen
- CE-Zertifizierung



Produktübersicht



Größe B-H-L	Bezeichnung	Gewicht (ca.) kg	m ³
80 / 40 / 160	"L" Nieder	1.250 kg	0,50 m ³
80 / 40 / 80	"L" 1/2 Halb	625 kg	0,25 m ³
80 / 80 / 160	"XL" Ganz	2.500kg	1,00 m ³
80 / 80 / 80	XL 1/2 Halb	1.250 kg	0,50 m ³
40 / 40 / 160	M	625 kg	0,25 m ³
40 / 40 / 80	M 1/2	315 kg	0,13 m ³
40 / 40 / 40	M 1/4	158 kg	0,06 m ³

Alle Blöcke mit und ohne Noppen erhältlich

Sonder-Fertigteile auf Kundenwunsch möglich

Statische Anforderungen

Werden mit TB-Betonblöcken irgendwelche statischen Bauteile errichtet (Trennwände, untergeordnete Stützmauern, Schüttgut-Lagerboxen, Garagenboxen etc.) ist vorab deren Eignung zu prüfen. Dies muss durch hierzu befugte und konzessionierte Personen oder Ingenieurbüros erfolgen. Wir können aufgrund fehlender Hintergrund-Information über die weitere Verwendung der TB-Betonblöcke keine wie immer geartete Zusage über deren Eignung oder über die Standsicherheit machen und auch keine Haftung oder Gewährleistung für Bauwerke jeglicher Art übernehmen. Stabiler, tragfähiger und ebener Untergrund ist Voraussetzung für jede Verwendung!

Kugelpfanker

Auf Kundenwunsch können TB-Betonblöcke (der TB-Rockblock ist serienmäßig) mit Kugelpf-Ankern produziert werden.

Vorteil: Keine Betonblockklemme zum Versetzen nötig!

Nahezu jedes Fahrzeug mit entsprechender Hubleistung (Traktor mit Frontlader, Gabelstapler, HIAB-LKW etc.) kann TB-Betonblöcke mit Kugelpf-Anker mittels geeignetem Gehänge versetzen. TB-Betonblöcke mit Kugelpf-Ankern können problemlos längs/quer kombiniert werden (z.B. Eck-Ausbildung) und lassen sich platzsparend „dicht an dicht“ lagern.

